

WELCHE GRÖSSE IST DIE RICHTIGE FÜR SIE?

Für jeden Bedarf die richtige Größe.
 Von 60 Liter bis 600 Liter in 4 verschiedenen Serien.
 Schon ab 150 Liter Inhalt serienmäßig mit 2 Mixern.
 Je nach Volumen bis zu 4 Mixer pro Wanne!
 Rastermaß mit Bautiefen von 600, 700, 800 oder 900 mm.

Serie C600

60 l, 120 l
45 cm, 75 cm, 65 cm

Serie C700

60 l, 120 l, 150 l
45 cm, 55 cm, 75 cm

Serie C800

60 l, 90 l, 120 l, 150 l
35 cm, 45 cm, 55 cm, 65 cm

Serie C900

70 l, 105 l, 140 l, 175 l, 210 l
35 cm, 45 cm, 55 cm, 65 cm, 75 cm

450 l, 600 l
145 cm, 145 cm, 95 cm

Abmessungen:

Serie C600 = 65 / 84 cm
 Serie C700 = 75 / 94 cm
 Serie C800 = 85 / 104 cm
 Serie C900 = 95 / 114 cm

Lieferumfang serienmäßig:

Einzigartiges zyklisches Bain-Marie-System | Deckel aus Edelstahl | Sicherheitshahn mit integrierter Spülung | Automatische HACCP-Datenerfassung | Touchscreen mit 99 individuellen Programmen; Alle Eisprogramme bereits voreingestellt | Invertergesteuerter Mixer mit variabler Drehzahlregelung | Wasseranschluss-Schläuche und Schlauchhalter pro tubi | Extra vergrößerte(n) Verflüssiger (Tropen-Ausstattung) | Maschine auf stabilen PA-Rollen mit 2 Feststellern | Care-Kit mit Verschleißteilen, Pflegemitteln, maschinenspezifischen Werkzeugen und Bedienungsanleitung | Zwei passende Reinigungsseimer

ZUSATZAUSSTATTUNG	Bestellnummer
Fernwartungsmodul	lex 10991-070
Vanille-Groß Sieb zum Einhängen	lex 10990-011
Großer Hahn DN80 (Lieferzeit!)	lex 10990-001
Eimer-Abstell-Rollwagen	lex 10990-010
Wasserfüll- und Dosiersystem	lex 10991-035
Rohmilchpaket mit TUM Zertifikat	lex 10991-011
Konsummilchpaket patentiert (Lieferzeit!)	lex 10991-021
CIP- Reinigungsmodul	lex 10991-076
Optional Luftkühlung	

>> micronIce
 "Homogenisierungs"-MixerMotor
 Invertergesteuert mit variabler
 Drehzahlregelung

DIBASE® ERHÄLTlich IN 19 GRÖSSEN

DIBASE®	Anzahl Mixer	Min. Einfüllmenge	Max. Einfüllmenge	Elektrischer Anschluss Volt/Hz/Ph	Anschluss kW	Maße in cm l x b x h	Gewicht in kg	Stecker	Bestellnummer
C600/60	1	20	55	400/50/3+N+PE	9,5	65 x 45 x 110/149	240	CEE 16	lex 11986-104
C600/120	1	35	110	400/50/3+N+PE	9,6	65 x 75 x 110/149	295	CEE 16	lex 11986-107-16
C600/120-32	1	35	110	400/50/3+N+PE	13,4	65 x 75 x 110/149	295	CEE 32	lex 11986-107-32
C700/75	1	23	68	400/50/3+N+PE	9,5	75 x 45 x 110/149	250	CEE 16	lex 11987-104
C700/100	1	30	90	400/50/3+N+PE	9,6	75 x 55 x 110/149	270	CEE 16	lex 11987-105-16
C700/150	2	45	135	400/50/3+N+PE	9,5	75 x 75 x 110/149	295	CEE 16	lex 11987-107-16
C700/150-32	2	45	135	400/50/3+N+PE	13,4	75 x 75 x 110/149	295	CEE 32	lex 11987-107-32
C800/60	1	18	54	400/50/3+N+PE	7,2	85 x 35 x 110/149	240	CEE 16	lex 11988-104
C800/90	1	27	81	400/50/3+N+PE	9,5	85 x 45 x 110/149	290	CEE 16	lex 11988-105
C800/120	1	35	110	400/50/3+N+PE	9,5	85 x 55 x 110/149	295	CEE 16	lex 11988-106-16
C800/120-32	1	35	110	400/50/3+N+PE	13,4	85 x 55 x 110/149	295	CEE 32	lex 11988-106-32
C800/150	2	45	135	400/50/3+N+PE	9,5	85 x 65 x 110/149	320	CEE 16	lex 11988-107-16
C800/150-32	2	45	135	400/50/3+N+PE	13,4	85 x 65 x 110/149	320	CEE 32	lex 11988-107-32
C800/180	2	50	170	400/50/3+N+PE	19,5	85 x 75 x 110/149	340	CEE 32	lex 11988-108-32
C800/240	2	70	220	400/50/3+N+PE	20	85 x 95 x 110/149	435	CEE 32	lex 11988-110-32
C800/240-63	2	70	220	400/50/3+N+PE	25	85 x 95 x 110/149	435	CEE 63	lex 11988-110-63
C800/330	3	100	310	400/50/3+N+PE	36	85 x 125 x 110/149	530	CEE 63	lex 11988-113
C900/70	1	21	63	400/50/3+N+PE	9,6	95 x 35 x 110/149	250	CEE 16	lex 11989-104
C900/105	1	32	95	400/50/3+N+PE	9,6	95 x 45 x 110/149	270	CEE 16	lex 11989-105-16
C900/105-32	1	32	95	400/50/3+N+PE	13,4	95 x 45 x 110/149	270	CEE 32	lex 11989-105-32
C900/140	1	42	126	400/50/3+N+PE	9,5	95 x 55 x 110/149	320	CEE 16	lex 11989-106-16
C900/140-32	1	42	126	400/50/3+N+PE	13,4	95 x 55 x 110/149	320	CEE 32	lex 11989-106-32
C900/175	2	52	157	400/50/3+N+PE	15,6	95 x 65 x 110/149	340	CEE 32	lex 11989-107-32
C900/210	2	63	189	400/50/3+N+PE	20	95 x 75 x 110/149	420	CEE 32	lex 11989-108-32
C900/450	4	135	405	400/50/3+N+PE	42	95 x 145 x 117/156	610	CEE 32 x	lex 11989-113-232
C900/450-63	4	135	405	400/50/3+N+PE	42	95 x 145 x 117/156	610	CEE 63	lex 11989-113-63
C900/600	4	182	545	400/50/3+N+PE	42	95 x 145 x 137/176	680	CEE 32 x	lex 11989-114-232
C900/600-63	4	182	545	400/50/3+N+PE	42	95 x 145 x 137/176	680	CEE 63	lex 11989-114-63

PRODUKTION OPTIMIEREN: ERWEITERUNG FÜR IHRE PERFEKTION!

Sie interessieren sich für unser Maschinen-Programm? Einfach **QR-Code scannen** und digital mehr erfahren. Oder Sie senden eine **E-Mail an info@kaelte-rudi.de**. Gerne senden wir Ihnen die gewünschten Informationen auch per Post.

ABFÜLLEN & DOSIEREN

lex 90005-201

PURE PUMP

lex 90005-162

PURE PUMP

lex 90005-152

KÄLTE RUDI® LIVE & DIGITAL

Immer aktuelles Infomaterial

Besuch von Referenzkunden

Probeaufstellungen

Erklärvideos mit Beratung

Online treffen

Besuch vor Ort

Seminare

Besuch bei uns

Jetzt Vorführtermin oder Testaufstellung vereinbaren!

Weitere Informationen zur Eis-Initiative von **KÄLTE RUDI** finden Sie auch auf www.eismachen.de

MADE IN GERMANY FAMILIENGEFÜHRT SEIT 1964

Folgen Sie uns auch auf:

@kaelterudi

@kaelte_rudi

@kaelterudi

kaelte-rudi

@KaelteRudi

@kaelterudi

KÄLTE RUDI® GmbH & Co. KG
 Dieselstraße 5+7
 DE-75210 Kelttern | Germany
 Tel. : +49 7236 9829-0
 info@kaelte-rudi.de
 +49 151 446 686 83
www.kaelte-rudi.de

ÄNDERUNGEN UND DRUCKFEHLER VORBEHALTEN / ABBILDUNGEN UND PREISE UNVERBÄNDLICH / 2024-12-18_V001_DE / 2.000 WMD / Bestellnummer lex 90005-102

seit 1964

KÄLTE RUDI® PASTEURISIERER



DIBASE®

Kochen-Kühlen-Reifen-Konservieren

In 19 Größen von 60 bis 600 Litern

- + Schonendes Erwärmen und Abkühlen in Spitzenzeiten
- + Verhindert Anbrennen und Ausfrieren
- + Flexible Füllmengen

EINZIGARTIG: ZYKLISCHE BAIN-MARIE