

PLANEN SIE MIT UMWELTGERECHTER TECHNIK

DITHERM® – Technische Daten



in den Größen
von 40 – 500 Liter



Technische Daten

	min. Füllmenge in Liter*	Inhaltsvolumen plus Schwallraum	Zyklisches-Bain-Marie-System Bio-Mechanic System	Vital-Food-System	Rührwerkssystem	Harfe für Rührwerk wassergekühlt	Luftgekühlt	Anschluss Anschluss Zentralkühlung Kältemittel	Abmessung in mm - Breite	Abmessung in mm - Tiefe	Abmessung in mm - Höhe	Anschlusswerte Volt	Anschlusswerte Hertz	Anzahl Phasen	Anschluss-Leistung in kW	Stecker CEE	Festanschluss	Leer-Gewicht in kg
DITHERM® touch 40 compact Typ: C800/ RD40	4 - 9	40	•	•	•	•	•	•	650	800	1110/1480	409	50	3 + N + PE	9,5	16		260
DITHERM® touch 40 compact Typ: C800/ RD40	4 - 9	40	•	•	•	•	•	•	650	800	1110/1480	400	50	3 + N + PE	13,5	32		260
DITHERM® touch 70 compact Typ: C800/ RD70	7 - 21	70	•	•	•	•	•	•	650	800	1110/1480	400	50	3 + N + PE	9,5	16		310
DITHERM® touch 70 compact Typ: C800/ RD70	7 - 21	70	•	•	•	•	•	•	650	800	1110/1480	400	50	3 + N + PE	13,5	32		310
DITHERM® touch 70 compact Typ: C800/ RD70	7 - 21	70	•	•	•	•	•	•	650	800	1110/1480	400	50	3 + N + PE	19,6	32		310
DITHERM® touch 110 compact Typ: C800/ RD110	7 - 21	110	•	•	•	•	•	•	650	800	1370/1740	400	50	3 + N + PE	13,5	32		345
DITHERM® touch 110 compact Typ: C800/ RD110	7 - 21	110	•	•	•	•	•	•	650	800	1370/1740	400	50	3 + N + PE	19,6	32		345
DITHERM® touch 100 compact Typ: C1100 / RD100	16 - 30	100	•	•	•	•	•	•	850	1100	1150/1450	400	50	3 + N + PE	29,6	63		510
DITHERM® touch 160 compact Typ: C1100 / RD160	16 - 30	160	•	•	•	•	•	•	850	1100	1150/1450	400	50	3 + N + PE	40,0	63		640
DITHERM® touch 220 compact Typ: C1100 / RD220	16 - 30	220	•	•	•	•	•	•	850	1100	1300/1600	400	50	3 + N + PE	40,0	63	Auf Anfrage	680
DITHERM® touch 260 compact Typ: C1450 / RD 260	16 - 30	260	•	•	•	•	•	•	850	1450	1450/1750	400	50	3 + N + PE	40,0	63		710
DITHERM® touch 200 compact Typ: C1550 / RD200	30 - 50	200	•	•	•	•	•	•	1150	1550	1150/1450	400	50	3 + N + PE	40,0	63		590
DITHERM® touch 300 compact Typ: C1550 / RD300	30 - 50	300	•	•	•	•	•	•	1150	1550	1150/1450	400	50	3 + N + PE	auf Anfrage	125		720
DITHERM® touch 400 compact Typ: C1550 / RD400	40 - 60	400	•	•	•	•	•	•	1150	1550	1300/1600	400	50	3 + N + PE	auf Anfrage	125		760
DITHERM® touch 500 compact Typ: C1550 / RD500	50 - 70	500	•	•	•	•	•	•	1150	1550	1450/1750	400	50	3 + N + PE	auf Anfrage	125		790
DITHERM® touch 100 cuisine Typ: C850 / RD100	16 - 30	100	•	•	•	•	•	•	1450	850	1100/1450	400	50	3 + N + PE	29,6	63		610
DITHERM® touch 160 cuisine Typ: C850 / RD160	16 - 30	160	•	•	•	•	•	•	1450	850	1100/1450	400	50	3 + N + PE	40,0	63		720
DITHERM® touch 220 cuisine Typ: C850 / RD220	16 - 30	220	•	•	•	•	•	•	1450	850	1250/1600	400	50	3 + N + PE	40,0	63		760
DITHERM® touch 200 cuisine Typ: C1200/ RD200	30 - 50	200	•	•	•	•	•	•	2000	1200	1100/1450	400	50	3 + N + PE	40,0	63		760
DITHERM® touch 300 cuisine Typ: C1200/ RD300	30 - 50	300	•	•	•	•	•	•	2000	1200	1100/1450	400	50	3 + N + PE	auf Anfrage	125		790

Erläuterungen: - = Serie, "-" nicht lieferbar, Sonderspannung 440/60 Hz - andere auf Anfrage, *rezept- und produktabhängig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen und Fehler vorbehalten. Abb. unverbindlich.